



Specificaties Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Warm Wit | 180mm - IP54

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 238962 |
| EAN | 4058075459137 |
| Fabrikantcode | 4058075459137 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Wattage | 14W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Inclusief Driver | Ja |
| Gradenbundel (graden) | 65 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1500lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 108 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 100 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 155 |
| IP-Waarde | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Schroefaansluiting |
| Product Serie | DN155 |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 65 |
| Diameter (mm) | 180 |

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven