

Lichtopbrengst (Lumen)	5050lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	126.3
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK06 - 1 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (3-polige Insteekaansluiting)
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Pendelmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
Bedrijfstemperatuur	-20 tot + 50
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Aluminium

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x12cm
Lengte (mm)	1210
Breedte (mm)	125
Hoogte (mm)	43

Sensor Informatie

Sensortype	Lichtsensor
------------	-------------

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet:www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven